

■ BM-21 | BUIS EN PLAAT AFSCHUINMACHINE

De nieuwe generatie draagbare afschuinmachine BM-21 is een van de beste gereedschappen voor het bewerken van platen en buizen voorafgaand aan het lassen.


Het is een afschuinmachine ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring met het zeer succesvolle voorgaande model BM-20, dat jarenlang op de meest favoriete gereedschapslijst stond van veel klanten wereldwijd.



■ De belangrijkste kenmerken zijn:

- nieuwe freeskop uitgerust met 10 vierkante hardmetalen wisselplaten, die het bewerkingsproces veel efficiënter maken
- snel en gemakkelijk wisselen van beitelplaten
- uitgebreid werkbereik van 0 tot 60 graden met traploze hoekinstelling
- eenvoudige instellen van afschuinhoek en afschuinbreedte
- trillingsisolatie beschermt zowel de operator als de elektronica tegen trillingen
- één universele geleideplaat voor het afschuinen van zowel platen als buizen

Het speciale model BM-21S met een lager toerental speciaal voor het bewerken van **ROESTVAST STAAL** is nu beschikbaar



Max. afschuin breedte
21mm



Afschuinhoeken
0-60°



Afschuinen
bovenzijde



Vlakke kant
frezen



Buis afschuinen buitendiameter
150-300 mm buitendiameter
260-600 mm (optioneel)

BM-21 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	1~ 110-120 V, 50-60 Hz 1~ 220-240 V, 50-60 Hz
Vermogen	1600 W (for 50 Hz) 1800 W (for 60 Hz)
Spindel snelheid	2780-3340 rpm (at 230 V) 2740-3290 rpm (at 115 V)
Gereedschap opname	geïntegreerde freeskop met 10 vierkante HM-wisselplaten
Afschuinhoek	0-60° met traploze hoekinstelling
Max. afschuin breedte	21 mm
Gewicht	23 kg (51 lbs)
Product Code 220-240 V, 50-60 Hz	UKS-0461-10-20-00-0
Product Code 110-120 V, 50-60 Hz	UKS-0461-10-10-00-0



Vlakke kant frezen



Plaat afschuinen



Buis afschuinen



Traploze hoekinstelling
van 0m tot 60 graden



BM-21 bevat een anti-vibratiesysteem inclusief speciaal gevormde gripconstructie met 4 dempers, waardoor een comfortabelere bediening mogelijk is en ongewenste trillingen worden geminimaliseerd.

Volgens onderzoek van de fabrikant vermindert het nieuwe antivibratiesysteem de waarneembaarheid van trillingen met 37%.

Standaard universele geleideplaat voor het afschuinen van zowel platen als buizen Ø 150-300 mm (6-12")



Monoblok freeskop, met 10 wisselplaten
bevestigd met schroeven
Product code: GLW-0461-03-00-00-0



Beitel plaat 1 stuks
(per 10 in een doosje)
Product code: PLY-000282



Optioneel geleider voor buizen Ø 260-600mm (10-24")
Product code: PRW-0461-22-00-00-0



Beitel plaat HD 1 stuks
(per 10 in een doosje)
Product code: PLY-000591



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Uw lokale dealer